



UNI-BIS®
industry solutions

CP 714



Chicago Pneumatic CP 714 to pneumatyczny młotek udarowy. Główne funkcje i zalety modelu:
Wysoka wytrzymałość i komfort pracy. Uniwersalne narzędzie, do wielu zastosowań. 2000 [udarów na minutę]. Moc: 4,7 [J]. Model z okrągłym trzpieniem 10,2[mm] (0,401"). Regulowany spust zapewnia kontrolę, w pełnym zakresie pracy. Posiada regulator prędkości i ergonomiczny uchwyt.

- Numer katalogowy: T012735
- Model: CP714
- Moc: 4.7 J
- Udarów na minutę: 2000
- Wiertło: 14 mm (9/16")
- Suw: 80 mm (3.5")
- Trzpień: 10.2 mm (0.401")
- Rodzaj trzpienia: okrągły
- Waga: 1.51 kg
- Długość: 190 mm
- Średnie zużycie powietrza: 60 l/mn
- Rzeczywiste zużycie powietrza: 4 l/s
- Rzeczywiste zużycie powietrza: 241 l/mn
- Rozmiar wlotu powietrza NPTH " : 1/4 NPTH "
- Minimalny rozmiar węża: 10 mm (3/8")
- Poziom hałasu: 95 db(A)
- Moc dźwięku: 106 db(A)
- Wibracje (ISO-8662-14): 7.5 m/s²
- Wibracje alfa (ISO-28927-9): 13.18 m/s²
- Wibracje K (ISO-28327-9): 5.81 m/s²