



ProSet® PB3400

Narzędzie akumulatorowe do montażu
nitów strukturalnych $\varnothing$ 4,8 - 6,4 mm

Wysokowydajne narzędzie
o niewielkiej wadze i
ergonomicznym kształcie,
wyposażone w akumulator
litowo-jonowy i bezszczotkowy
silnik.

ŁATWE W OBSŁUDZE

Ręczny demontaż zespołu przedniego i
głowicy szczęk

MAŁA WAGA


2,42 kg łącznie z
akumulatorem 4,0Ah

POTĘŻNE

18 kN siła zaciągania,
30 mm skok

WYDŁUŻONA ŻYWOTNOŚĆ


Zasilane bateriami DEWALT XR Li-Ion



POWERED BY
DEWALT 18V

Mechanizm przytrzymywania nita

Nit nie wypada, nawet gdy
narzędzie jest obracane



Łatwo zdejmowany kolektor trzpieni

Zbiornik na trzpienie o dużej
pojemności



Łatwy, ręczny demontaż zespołu przedniego

Ręczny demontaż zespołu
przedniego i głowicy szczęk



Narzędzie o dużej mocy, ergonomicznym kształcie, wielofunkcyjne. Zapewnia wysoką wydajność i szybki zwrot inwestycji przez bardzo niski koszt eksploatacji.

- **Wytrzymały**, bezszczotkowy silnik, wymagający minimalnej obsługi
- **Wydłużona żywotność** akumulatora, aż do 1000 zamocowań nity strukturalne $\varnothing 6,4$ mm na jedno ładowanie (4,0 Ah akumulatora)
- **Oszczędność czasu** przy ciągłej pracy narzędzia bez zbędnych przeciążeń
- **Łatwa obsługa:**
 - Ręczny demontaż zespołu przedniego i głowicy szczęk
 - Wszystkie końcówki nosowe do nitów POP Avdel posiadają mechanizm przytrzymywania nita w celu umożliwienia korzystania z narzędzia w każdej pozycji - nawet do góry nogami
 - System szybkiej wymiany baterii
 - Prosty w obsłudze, łatwy do opróżnienia kolektor trzpieni
- **Gwarancja Europejska:** 2 lata w sumie (1 rok i 1 rok dodatkowo, jeśli narzędzie jest zarejestrowane w Internecie pod tym adresem:
www.stanleyengineeredfastening.com/popavdel-powertools/warranty-card)

Specyfikacja

Wymiary - Szer. x Wys.: 336 mm x 255 mm (2,0 Ah)
336 mm x 275 mm (4,0 Ah)

Akumulator: DEWALT
18V XR Li-Ion 2,0Ah bateria lub 18V XR Li-Ion 4,0Ah bateria, wszystkie ze wskaźnikiem naładowania

Ładowarka: DEWALT DCB115 szybka ładowarka z kontrolkami postępu ładowania
Czas ładowania 30 minut (2,0Ah)
Czas ładowania 60 minut (4,0Ah)

Skok: 30 mm

Siła zaciągania: 18.000 N

Poziomy hałas: 77 dB(A)

Zakres*: nity $\varnothing 4,8 - 6,4$ mm

Waga: 2,10 kg łącznie z 2,0 Ah bateria
2,42 kg łącznie z 4,0 Ah bateria




Narzędzie dostarczane w zestawach z 18V akumulatorem DEWALT XR Li-Ion* oraz szybką ładowarką i końcówką nosową $\varnothing 6,4$ mm.



Solidna obudowa narzędzia również do pracy na zewnątrz. Różne konfiguracje dostępnych baterii.*



Dostępne akumulatory 2,0 Ah lub 4,0 Ah. Wszystkie akumulatory ze wskaźnikiem naładowania.



Różne rozmiary i typy końcówek nosowych



* W celu uzyskania szczegółowych informacji, konfiguracji baterii, narzędzia, akcesoriów, instrukcji serwisowych i instrukcji obsługi należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem.