

# Titgemeyer

## RL75-2

### Parametry techniczne:

Masa (w zależności od wersji): 1,71 kg  
 Wymiary (WxD): 331 x 218 mm  
 Nit dwucieczowy: 5,0 - 6,5 mm  
 Nity zrywalne o dużej wytrzymałości: 4,8 - 6,4 mm  
 Siła cięcia: 28 kN / 6 bar  
 Skok roboczy: 17 mm  
 Szybki cykl nitowania: 0,9 s (bez nitu)  
 Zużycie powietrza na 1 nit: 5,8 l  
 Poziomy hałas: 86 dB  
 Ciężar roboczy: 6,0 bar, maks. 7 bar  
 Przyłącze sprężonego powietrza: 6 mm (G 1/4")  
 Norma oleju hydraulicznego: ISO HN 32  
 Przykład oleju hydraulicznego: OH-HM 32  
 Norma rodzaju smarowego: ISO XCCHB-2  
 Przykład rodzaju smarowego: LV2EP

### Zalety:

- Wysoka szybkość osadzania
- Prosta w obsłudze
- Przyjazna w serwisowaniu
- Niewielka masa
- Duża siła cięcia
- Wyważony punkt nacisku na wyzwalaczu
- Ergonomiczny uchwyt
- Wodek cięko ci narzędzia znajduje się w jego rodzaju
- Przyłącze powietrza ochronne na tylnej stronie narzędzia
- Oprzyrządowanie do zawieszenia stabilizatora
- Nadciężniowy zawór bezpieczeństwa w narzędziu
- Pojemnik na trzpienie nitów z mechanizmem szybkiego zamykania (dostępny opcjonalnie)


### Zakres stosowania:

Średnica nitu:	3,2	4	4,8/5	6,4	7,8	9,5
----------------	-----	---	-------	-----	-----	-----

Aluminium

Stal

Stal nierdzewna



1 - nit TRIBULB

2 - nit Hucktainer Plus

