



PT APARAFUSADORAS PNEUMÁTICAS COM EMBRIAGEM DESLIZANTE

RU ПНЕВМОШУРУПОВЕРТ С ФРИКЦИОННОЙ МУФТОЙ

PL WKREŃTAKI PNEUMATYCZNE ZE SPRZĘGŁEM POŚLIZGOWYM

TR KAYMALI KAVRAMALI HAVALI TORNAVIDA

CN 滑动离合器式风批

PT

Apertam com eficácia e com um esforço mínimo. Robustos e fiáveis podem ser utilizados em diferentes tipos de material, com qualquer tipo de junta a apertar, mesmo em espaços estreitos e de difícil acesso inclusive em condições mais exigentes. A embraiagem é regulada directamente na ferramenta.

RU

Для эффективного закручивания любого типа компонентов с минимальным усилием. Прочные и надежные, они могут применяться на любом типе материала, с любым видом метиза, даже на ограниченном пространстве или при ограниченном доступе, при наиболее сложных условиях работы. Настройка крутящего момента производится непосредственно на инструменте без применения дополнительных комплектующих (ключча регулировки)

PL

Umożliwiają dokręcanie wszystkich rodzajów elementów w sposób skuteczny i przy minimalnym wysiłku. Są wytrzymałe, niezawodne oraz nadają się do wszystkich rodzajów materiałów i połączeń gwintowanych, nawet w ograniczonej przestrzeni lub trudno dostępnych miejscach i pracy w najtrudniejszych warunkach. Moment ustawiania się bezpośrednio na narzędziu przy użyciu klucza regulacyjnego.

TR

Her tür paçayı etkili ve minimum efor sarfederek sıkmak için uygundur. Kuvvetli ve güvenilir olmasa sebebiyle her tür vida dişli türü materyaller üzerinde, dar alanlarda veya sınırlı ulaşımın olduğu yerler gibi en zor çalışma koşullarında bile kullanılabilir. Ek öğelerin (ayarlama anahtarını) kullanımı- na gerek kalmadan, tork ayarı direkt olarak alet üzerinden yapılır.

CN

可快速轻松的对几乎任何种类工件进行装配拧紧作业。在任何材料及螺纹种类, 甚至是在有限狭窄的空间等不良工况下都可有效可靠地拧紧连接。力矩可直接在工具上设定而无需额外的附件协助 (如力矩调整螺丝刀)。



PT

Apertam com eficácia e com um esforço mínimo. Robustos e frágeis podem ser utilizados em diferentes tipos de material, com qualquer tipo de junta a apertar, mesmo em espaços estreitos e de difícil acesso inclusive em condições mais exigentes. A embraiagem é regulada directamente na ferramenta.

RU

Для эффективного закручивания любого типа компонентов с минимальным усилием. Прочные и надежные, они могут применяться на любом типе материала, с любым видом метиза, даже на ограниченном пространстве или при ограниченном доступе, при наиболее сложных условиях работы. Настройка крутящего момента производится непосредственно на инструменте без применения дополнительных комплектующих (ключи регулировки)

PL

Umożliwiają dokręcanie wszystkich rodzajów elementów w sposób skuteczny i przy minimalnym wysiłku. Są wytrzymałe, niezawodne oraz nadają się do wszystkich rodzajów materiałów i połączeń gwintowanych, nawet w ograniczonej przestrzeni lub trudno dostępnych miejscach i pracy w najtrudniejszych warunkach. Moment ustawia się bezpośrednio na narzędziu przy użyciu klucza regulacyjnego.

TR

Her tür paçayı etkili ve minimum efor sarfederek sıkmak için uygundur. Kuvvetli ve güvenilir olması sebebiyle her tür vida dişli türü materyaller üzerinde, dar alanlarda veya sınırlı ulaşımın olduğu yerler gibi en zor çalışma koşullarında bile kullanılabilir. Ek öğeler (ayarlama anahtar) kullanımı- na gerek kalmadan, torn ayaı direkt olarak alet üzerinden yapılır.

CN

可快速轻松的对几乎任何种类工件进行装配拧紧作业。在任何材料及螺纹种类, 甚至是在有限狭窄的空间等不良工况下都可有效可靠地拧紧连接。力矩可直接在工具上设定而无需额外的附件协助 (如力矩调整螺丝刀)。

PT **APARAFUSADORAS PNEUMÁTICAS COM EMBRIAGEM DESLIZANTE**

RU ПНЕВМОШУРУПОВЕРТ С ФРИКЦИОННОЙ МУФТОЙ

PL WKRĘTAKI PNEUMATYCZNE ZE SPRZĘGŁEM POŚLIZGOWYM

TR KAYMALI KAVRAMALI HAVALI TORNAVIDA

CN 滑动离合器式风批

ANGLE

MODEL	CODE	TIGHTENING TORQUE ON SOFT JOINT		IDLE SPEED	STARTING SYSTEM	REVERSIBILITY	WEIGHT		DIMENSIONS (mm)	COMPRESSED AIR CONSUMPTION
		Nm	in lb	RPM			Kg	lb	øxLxH	l/s
AZ2R30	112531912	0,8÷2,3	7.1÷20.4	2800			0,630	1.386	32x250	5
AZ3R30	112531913	0,8÷2,9	7.1÷25.7	1300			0,660	1.452	32x250	5
AZ4R30	112531914	0,9÷3,2	÷28.3	900			0,660	1.452	32x250	5
AZ5R30	112531915	1÷4	8.8÷35.4	600			0,660	1.452	32x250	5
AZ2R90	112591912	0,8÷2,3	7.1÷20.4	2800			0,630	1.386	32x250	5
AZ3R90	112591913	0,8÷2,9	7.1 ÷25.7	1300			0,660	1.452	32x250	5
AZ4R90	112591914	0,9÷3,2	8÷28.3	900			0,660	1.452	32x250	5
AZ5R90	112591915	1÷4	8.8÷35.4	600			0,660	1.452	32x250	5
AS5R	114891915	1,8÷9	15.9 ÷79.6	1400			0,970	2.134	40x287,5	9
AS6R	114891916	2÷15	17.7÷132.7	700			1,250	2.75	40x324	9
AS8R	114891918	2,5÷19	22.1÷168.1	300			1,250	2.75	40x324	9

Air inlet: 1/8 gas, 1/4" gas (AS...R) | Accessories Drive: ☐ M 1/4", ☐ M 3/8" (AS...R) | Noise Level dBA: 74, 78 (AS...R)



UNI-BIS Group
Dystrybutor

ul. Osiedle Leśne 1A
84-300 Łębork, Polska

T/F: +48 59 863 14 17
E: biuro@uni-bis.com

uni-bis.com



UNI-BIS Group
Dystrybutor

ul. Osiedle Leśne 1A
84-300 Łębork, Polska

T/F: +48 59 863 14 17
E: biuro@uni-bis.com

uni-bis.com