

Chicago Pneumatic CP 7120 to pneumatyczny młotek udarowy/igłowy. Główne funkcje i zalety modelu: narzędzie 2w1 - młotek udarowy i młotek igłowy. Przeznaczony głównie do usuwania rdzy oraz starych powłok lakierniczych. Regulowane osadzenie stalowych igieł pozwala na obróbkę nieregularnych powierzchni. Prosta wymiana igieł na inne narzędzia robocze. Wyposażenie standardowe: 19 stalowych igieł o średnicy 3mm, wysoko odpornych na zużycie, 1,37" (35mm) przecinak szeroki. Przeznaczony do zastosowań warsztatowych i przemysłowych.

DANE TECHNICZNE:

Moc: 5.3 J
Udarów na minutę: 4800
Wiertło: 25 mm (1")
Suw: 28.35 mm (1.18")
Nit z trzpieniem: 12.7 mm (0.498")
Waga: 2.8 kg
Długość: 457 mm
Rzeczywiste zużycie powietrza: 1,9 l/s
Rzeczywiste zużycie powietrza: 113 l/mn
Rozmiar wlotu powietrza NPTH " : 1/4"
Minimalny rozmiar węża: 10 mm (3/8")
Poziom hałas: 99 db(A)
Moc dźwięku: 110 db(A)
Wibracje (ISO-8662-14): 9.7 (15.6 w/adapter dłuta) m/s²
Wibracje alfa (ISO-28927-9): 11.41 m/s²
Wibracje K (ISO-28327-9): 3.44 m/s²

