

Gesipa

Taurus 1 - 4

Typ narzędzia		TAURUS 1	TAURUS 2	TAURUS 3	TAURUS 4
Nity zrywalne Standard Ø	(mm)	2,4 – 3,2	do 5 wszystkie materiały	do 6,4	do 6,4
		do 4 Alu	do 6 Alu	do 8 Alu	do 8 Alu
Ø maks. trzpienia	(mm)	2,5	3,2	4,5	4,5

Typ narzędzia		TAURUS 1	TAURUS 2	TAURUS 3	TAURUS 4
Waga	(kg)	1,3	1,6	1,9	2,0
Ciśnienie robocze	(bar)	5-7	5-7	5-7	5-7
Skok roboczy	(mm)	15	18	25	19
Przyłącze węża Ø	(mm)	6	6	6	6
Pojemność zbiornika	(zerwane trzpienie)	ok. 100 do 200 zależnie od wielkości			
Zużycie powietrza	(l/nit)	ok. 1,0	ok. 2,3	ok. 4,8	ok. 4,8
Siła osadzania przy 5 barach	(N)	4.200	9.000	14.000	20.000
Olej hydrauliczny Renolin Eterna 32	(ml)	ok. 30	ok. 30	ok. 30	ok. 30
Emisja hałasu L _{pa}	(dB)	77	78	79	79
Wibracje	(m/s ²)	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Jakość powietrza sprężonego	(przefiltrowane)	✓	✓	✓	✓
Wbudowany system odsysania zerwanych trzpieni		✓	✓	✓	✓
Wbudowany system zasysania nitów		✓	✓	✓	✓

