MFX 1031

Aluminium [AlMg2,5/3,5]
Polerowany

Stal
Ocynk



otwarte | kołnierz standardowy

Ø d	l [+1/-0,2]		Indeks nr	Ø d_k	k	Ø d_m	p		
[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[N]	[N]
2,4	4,0	~2,0	**10312404**						
[+0,08/-0,10]	6,0	2,0-4,0	**2406**	5,0 [+0/-0,7]	0,7 [+/-0,15]	~1,45	≥27	355	315
	8,0	4,0-6,0	**2408**						
Ø 2,5	10,0	6,0-8,0	**2410**						
3,0	4,0	~1,5	**10313004**						
[+0,08/-0,10]	6,0	1,5-3,5	**3006**						
	8,0	3,5-5,5	**3008**						
Ø 3,1	10,0	5,5-7,5	**3010**	6,5 [+0/-0,7]	0,8 [+/- 0,2]	~1,75	≥27	810	620
	12,0	7,5-9,5	**3012**						
	14,0	9,5-11,5	**3014**						
	16,0	11,5-13,5	**3016**						
3,2	4,0	~1,5	**10313204**						
[+0,08/-0,10]	6,0	1,5-3,5	**3206**						
	8,0	3,5-5,5	**3208**						
Ø 3,3	10,0	5,5-7,5	**3210**						
	12,0	7,5-9,5	**3212**	6,5 [+0/-0,7]	0,8 [+/- 0,2]	~1,75	≥27	980	760
	14,0	9,5-11,5	**3214**						
	16,0	11,5-13,5	**3216**						
	18,0	13,5-15,5	**3218**						
	20,0	15,5-17,5	**3220**						
4,0	6,0	1,5-3,0	**10314006**						
[+0,08/-0,15]	8,0	3,0-5,0	**4008**						
	10,0	5,0-6,5	**4010**						
Ø 4,1	12,0	6,5-8,5	**4012**						
	14,0	8,5-10,5	**4014**	8,0 [+0/-1,0]	1,0 [+/- 0,3]	~2,10	≥27	1.600	1.200
	16,0	10,5-12,5	**4016**						
	18,0	12,5-14,5	**4018**						
	20,0	14,5-16,5	**4020**						
	23,0	16,5-19,0	**4023**						
	25,0	19,0-21,5	**4025**						

UNI-BIS Sp. z o.o.
Dystrybutor
ul. Osiedle Leśne 1a
84-300 Lębork, Polska
tel/fax: +48 59 8631417
e-mail: biuro@uni-bis.com
www.uni-bis.com

MFX 1031

Aluminium [AlMg2,5/3,5]
Polerowany

Stal
Ocynk



otwarte | kołnierz standardowy

Ø d	l [+1/-0,2]		Indeks nr	Ø d_k	k	Ø d_m	p		
[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[N]	[N]
4,8	6,0	1,0-3,0	**10314806**						
[+0,08/-0,15]	8,0	3,0-4,5	**4808**						
	10,0	4,5-6,0	**4810**						
Ø 4,9	12,0	6,0-8,0	**4812**						
	14,0	8,0-10,0	**4814**						
	16,0	10,0-12,0	**4816**						
	18,0	12,0-14,0	**4818**	9,5 [+0/-1,0]	1,1 [+/- 0,3]	~2,70	≥27	2.230	1.690
	20,0	14,0-16,0	**4820**						
	22,0	16,0-18,0	**4822**						
	25,0	18,0-21,0	**4825**						
	28,0	21,0-23,5	**4828**						
	30,0	23,5-25,0	**4830**						
	35,0	25,0-30,0	**4835**						
	40,0	30,0-35,0	**4840**						
5,0	6,0	1,0-3,0	**10315006**						
[+0,08/-0,15]	8,0	3,0-4,5	**5008**						
	10,0	4,5-6,0	**5010**						
Ø 5,1	12,0	6,0-8,0	**5012**						
	14,0	8,0-10,0	**5014**						
	16,0	10,0-12,0	**5016**						
	18,0	12,0-14,0	**5018**	9,5 [+0/-1,0]	1,1 [+/- 0,3]	~2,70	≥27	2.500	2.000
	21,0	14,0-17,0	**5021**						
	25,0	17,0-20,0	**5025**						
	27,0	20,0-23,0	**5027**						
	30,0	23,0-25,0	**5030**						
	35,0	25,0-30,0	**5035**						
	40,0	30,0-35,0	**5040**						
6,0	8,0	2,0-4,0	**10316008**						
[+0,08/-0,15]	10,0	4,0-6,0	**6010**						
	12,0	6,0-8,0	**6012**						
Ø 6,1	14,0	7,0-9,0	**6014**						
	16,0	9,0-11,0	**6016**	12,0 [+0/-1,5]	1,5 [+/- 0,4]	~3,60	≥31	3.900	3.000
	18,0	11,0-13,0	**6018**						
	22,0	13,0-17,0	**6022**						
	26,0	17,0-20,0	**6026**						
	30,0	20,0-24,0	**6030**						

MFX 1031

Aluminium [AlMg2,5/3,5]
Polerowany

Stal
Ocynk



otwarte | kołnierz standardowy

Ø d	l [+1/-0,2]		Indeks nr	Ø d_k	k	Ø d_m	p		
[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[N]	[N]
6,4	10,0	0,0-2,5	**10316410**						
[+0,08/-0,15]	12,0	4,0-6,0	**6412**						
	15,0	6,0-9,0	**6415**						
Ø 6,5	18,0	9,0-13,0	**6418**	13,0 [+0/-1,5]	1,8 [+/- 0,4]	~3,85	≥31	4.090	3.120
	22,0	13,0-16,0	**6422**						
	26,0	16,0-20,0	**6426**						
	30,0	18,0-24,0	**6430**						

UNI-BIS industry solutions

UNI-BIS Sp. z o.o.
Dystrybutor

ul. Osiedle Leśne 1a
84-300 Lębork, Polska

tel/fax: +48 59 8631417
e-mail: biuro@uni-bis.com

www.uni-bis.com