


STOPKI ZE STALI NIERDZEWNEJ HYGIENIC

TYP H HYGIENIC

Stopka posiada certyfikat USDA i w związku z tym może być przeznaczona do wymagających zastosowań sanitarnych. Jej konstrukcja jest łatwa do utrzymania w czystości a połączenie między podstawą stopy a trzpieniem jest szczelnie zamknięte. Tuleja obejmuje trzpień a także spełnia zadanie nakrętki. Stopka posiada regulację w zakresie do 10 °.

Przykładowy kod produktu:

H80 - 3A16181 - RHO1655



Podstawa stopy

	H 60	H 80	H 100	H 120	H 140
Średnica Ø1	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Wysokość	25 mm	26 mm	30 mm	35 mm	37 mm
Obciążenie normalatywne	7.000 N	15.000 N	20.000 N	30.000 N	40.000 N

Gwint

	Gwint D	Długość A	Długość L	
3A 16181	M 16	166 mm	78 mm	13 mm
3A 16231	M 16	216 mm	110 mm	13 mm
3A 20181	M 20	166 mm	78 mm	15 mm
3A 20231	M 20	216 mm	110 mm	15 mm
3A 24181	M 24	166 mm	78 mm	19 mm
3A 24231	M 24	216 mm	110 mm	19 mm
3A 30181	M 30	166 mm	78 mm	24 mm
3A 30231	M 30	216 mm	110 mm	24 mm
3A 36181	M 36	166 mm	78 mm	30 mm
3A 36231	M 36	216 mm	110 mm	30 mm

Tuleja

Kod	Gwint D	Średnica Ø1	Długość A1	Długość C	
RHO 1655	M 16	24,5 mm	55 mm	40 mm	19 mm
RHO 1685	M 16	24,5 mm	85 mm	70 mm	19 mm
RHO 2055	M 20	29,9 mm	55 mm	40 mm	24 mm
RHO 2085	M 20	29,9 mm	85 mm	70 mm	24 mm
RHO 2455	M 24	33,0 mm	55 mm	40 mm	27 mm
RHO 2485	M 24	33,0 mm	85 mm	70 mm	27 mm
RHO 3055	M 30	39,5 mm	55 mm	36 mm	36 mm
RHO 3085	M 30	39,5 mm	85 mm	66 mm	36 mm
RHO 3655	M 36	49,5 mm	55 mm	36 mm	46 mm
RHO 3685	M 36	49,5 mm	85 mm	66 mm	46 mm

