

STOPKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

Typ XH

Stopka typu XH spełnia standardy sanitarne. Jest dopuszczona do maszyn i urządzeń dla przemysłu m.in. spożywczego, mleczarskiego, piwowarskiego i farmaceutycznego. Konstrukcja stopki XH zapewnia łatwe czyszczenie. Posiada gwintowaną tuleję, która służy także jako nakrętka. Trzpień ruchomy w zakresie 10°

Przykładowy kod produktu:

XH80 - XH16150 - RHOX1650



Podstawa

	XH 80	XH 105	XH 125	XH 150
Średnica Ø1	80 mm	105 mm	125 mm	150 mm
Wysokość	33 mm	33 mm	34 mm	34 mm
Obciążenie normatywne	15.000 N	22.000 N	32.000 N	70.000 N

Trzpień

Kod	Gwint D	Długość A	Długość L	
XH 16150	M 16	150 mm	76 mm	13 mm
XH 16210	M 16	210 mm	106 mm	13 mm
XH 20150	M 20	150 mm	76 mm	15 mm
XH 20210	M 20	210 mm	106 mm	15 mm
XH 24150	M 24	150 mm	76 mm	19 mm
XH 24210	M 24	210 mm	106 mm	19 mm
XH 30150	M 30	150 mm	76 mm	24 mm
XH 30210	M 30	210 mm	106 mm	24 mm
XH 36150	M 36	150 mm	76 mm	30 mm
XH 36210	M 36	210 mm	106 mm	30 mm

Tuleja

Kod	Gwint D	Średnica Ø1	Długość A1	Długość C	
RHOX 1650	M 16	24,8 mm	50 mm	36 mm	22 mm
RHOX 1680	M 16	24,8 mm	80 mm	66 mm	22 mm
RHOX 2050	M 20	29,7 mm	50 mm	36 mm	27 mm
RHOX 2080	M 20	29,7 mm	80 mm	66 mm	27 mm
RHOX 2450	M 24	33,0 mm	50 mm	36 mm	30 mm
RHOX 2480	M 24	33,0 mm	80 mm	66 mm	30 mm
RHOX 3050	M 30	39,5 mm	50 mm	33 mm	36 mm
RHOX 3080	M 30	39,5 mm	80 mm	63 mm	36 mm
RHOX 3650	M 36	49,5 mm	50 mm	33 mm	46 mm
RHOX 3680	M 36	49,5 mm	80 mm	63 mm	46 mm

